


🇮🇹 DOTAZIONE		CODICE
A	FLEX	
B	ALIMENTATORE CON CAVO 12m	DI SERIE A001-FTM
C	CARICA BATTERIE ELETTRONICO 5A	ACCESSORIO FPOW-FTMECSL
D	PROLUNGA TELESCOPICA ELETTRICA	ACCESSORIO T001-T T003-T

🇬🇧 EQUIPMENT		CODE
A	FLEX	
B	FEEDER WITH 12 m CABLE	STANDARD A001-FTM
C	BATTERY ELECTRONIC CHARGER 5A	OPTIONAL FPOW-FTMECSL
D	ELECTRIC TELESCOPIC EXTENSION	OPTIONAL T001-T T003-T

🇪🇸 EQUIPAMIENTO		CÓDIGO
A	FLEX	
B	ALIMENTADOR CON CABLE 12m	INCLUIDO A001-FTM
C	CARGA BATERIAS ELECTRONICOS 5A	ACCESORIO FPOW-FTMECSL
D	ALARGADOR TELESCÓPICA ELÉCTRICA	ACCESORIO T001-T T003-T

🇫🇷 DOTATION		CODE
A	FLEX	
B	ALIMENTATEUR AVEC 12 m CABLE	DE SÉRIE A001-FTM
C	CHARGER ÉLECTRONIQUE DES BATTERIES	EN OPTION FPOW-FTMECSL
D	RALLONGE ÉLECTRIQUE TÉLESCOPIQUE	EN OPTION T001-T T003-T



 SCHEDA TECNICA

TESTA OPERATRICE	
MOVIMENTO BRACCIETTI TESTA -M-	VENTAGLIO SIMMETRICO
CARATTERISTICA BACCHETTE -Z-	FLESSIBILITA'
ANGOLO INCLINAZIONE TESTA -α-	18°
NUMERO BACCHETTE -Z-	6
MATERIALE BACCHETTE -Z-	COMPOSITO SPECIALE
LUNGHEZZA BACCHETTE -Z-	36 cm
APERTURA MIN BACCHETTE A MOTORE SPENTO	28 cm
APERTURA MAX BACCHETTE A MOTORE SPENTO	42 cm
APERTURA MIN BACCH. ALLA MAX POTENZA -X1-	10 cm
APERTURA MAX BACCH. ALLA MAX POTENZA -X2-	60 cm

LA MACCHINA	
LUNGHEZZA MACCHINA	240 cm
PESO MACCHINA	2,2 Kg
PROLUNGA TELESCOPICA ELETTRICA	ACCESS. (MODIFICA KIT-C)
MATERIALE TUBO ESTERNO -K-	ALLUMINIO ANODIZZATO
POSIZIONAMENTO MOTORE MACCHINA -W-	TESTA
POSIZIONAMENTO PULSANTE ON/OFF -S1-	IMPUGNATURA
POSIZ. PULSANTE SGANCIO CONNETTORE ALIM. -S3-	IMPUGNATURA
ALIMENTAZIONE UNIVERSALE MOTORE	12V
ASSORBIMENTO MEDIO	4A
LUNGHEZZA DEL CAVO	12 m
REGOLATORE DI VELOCITA' MACCHINA -R-	SELETTORE SULL'ALIMENT.
SYSTEM LITHIUM	ACCESS. (MODIFICA KIT-D)

*Dati suscettibili di possibili aggiornamenti e miglioramenti

 TECHNICAL DATA

WORKING HEAD	
MOVEMENT TWO SMALL ARMS -M-	SYMETRIC HANDFAN-SHAPED
PECULIARITY RODS -Z-	LARGE FLEXIBILITY
HEAD INCLINATION ANGLE -α-	18°
RODS NUMBER -Z-	6
SWINGING RODS MATERIAL -Z-	SPECIAL COMPOSITE
SWINGING RODS LENGTH -Z-	36 cm
MINIMUM OPENING RODS WITH MOTOR OFF	28 cm
MAXIMUM OPENING RODS WITH MOTOR OFF	42 cm
MINIMUM OPENING RODS WITH MAX POWER -X1-	10 cm
MAXUMUM OPENING RODS WITH MAX POWER -X2-	60 cm

THE HARVESTING MACHINE	
LENGTH	240 cm
WEIGHT	2,2 kg
ELECTRIC TELESCOPIC EXTENSION	ACCESSORY (MODIF. KIT-C)
POLE MATERIAL -K-	ANODIZED ALUMINIUM
MOTOR MACHINE POSITION -W-	ON THE HEAD
SWITCH ON/OFF POSITION -S1-	ON THE HANDLE
POSITION RELEASE BUTTON CONNECTOR FEEDER -S3-	ON THE HANDLE
MOTOR POWER SUPPLY	12V
AVERAGE ABSORPTION	4A
CONNECTION CABLE LENGTH	12 m
MACHINE SPEED REGULATOR -R-	SELECTOR ON THE FEEDER
SYSTEM LITHIUM BATTERY PACK	ACCESSORY (MODIF. KIT-D)

*Susceptible to update or improvement

 DATOS TECNICOS

CABEZA OPERATIVA	
MOVIMIENTO CABEZA -M-	ABANICO SIMETRICO
CARACTERÍSTICAS VARITAS -Z-	FLEXIBILIDAD
ÁNGULO INCLINACIÓN CABEZA -α-	18°
VARITAS -Z-	6
MATERIAL VARITAS -Z-	COMPOSITE ESPECIAL
LARGO VARITAS -Z-	38 cm
APERTURA MÍNIMA VARITAS A MOTOR APAGADO	28 cm
APERTURA MÁXIMA VARITAS A MOTOR APAGADO	42 cm
APERTURA MÍN. VARITAS A LA POTENCIA MÁX -X1-	10 cm
APERTURA MÁX VARITAS A LA POTENCIA MÁX -X2-	60 cm

MÁQUINA	
LARGO MÁQUINA	240 cm
PESO MÁQUINA	2,2 Kg
ALARGADOR TELESCÓPICA ELÉCTRICA	ACCESORIO (MODIF. KIT-C)
MATERIAL TUBO -K-	ALUMINIO ANODIZADO
POSICIÓN MOTOR MÁQUINA -W-	CABEZA
POSICIÓN BOTÓN DE ARRANQUE ON/OFF -S1-	EMPUÑADURA
POSICIÓN BOTÓN EXPULSIÓN CONECTOR DE ALIM. -S3-	EMPUÑADURA
ALIMENTACIÓN	12V
ABSORCIÓN MEDIANAS	4A
LARGO CABLE	12 m
REGOLADOR DE VELOCIDAD MÁQUINA -R-	SELECTOR EN EL ALIMENT.
SYSTEM LITHIUM	ACCESORIO (MODIF. KIT-D)

*Datos susceptibles de posibles puestas al día y mejoras

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TÊTE TRAVAILLANTE	
MOUVEMENT PETIT BRAS TÊTE -M-	A ÉVENTAIL SYMÉTRIQUE
CARACTÉRISTIQUE BAGUETTES -Z-	GRANDE FLEXIBILITÉ
ANGLE D'INCLINATION DE LA TÊTE -α-	18°
NUMÉRO BAGUETTES OSCILLANTES -Z-	6
MATÉRIEL BAGUETTES -Z-	COMPOSITE SPÉCIAL
LONGUEUR BAGUETTES -Z-	38 cm
OUVERTURE MIN BAGUETTES AVEC MOTEUR ÉTEINT	28 cm
OUVERTURE MAX BAGUETTES AVEC MOTEUR ÉTEINT	42 cm
OUVERTURE MIN BAGUETTES A LA MAX PUISSANCE -X1-	10 cm
OUVERTURE MAX BAGUETTES A LA MAX PUISSANCE -X2-	60 cm

MACHINE - PEIGNE VIBREUR	
LONGUEUR	240 cm
POIDS	2,2 kg
RALLONGE ÉLECTRIQUE TÉLESCOPIQUE	ACCESSOIRE (MODIF. KIT-C)
MATÉRIEL TIGE -K-	ALUMINIUM ANODISÉ
POSITION MOTEUR MACHINE -W-	DANS LA TÊTE
POSITION BOUTON ON/OFF -S1-	SUR LA POIGNÉE
POSIT. BOUTON DÉCROCHER RACCORD ALIMEN. -S3-	SUR LA POIGNÉE
ALIMENTATION DU MOTEUR	12V
ABSORPTION MOYENNE	4A
LONGUEUR DU CÂBLE D'ALIMENTATION	12 m
RÉGULATEUR DE LA VITESSE MACHINE -R-	SÉLECTEUR SUR L'ALIMENT.
SYSTEM LITHIUM BATTERIES GROUPE	ACCESSOIRE (MODIF. KIT-D)

*Les specifications sont sujettes à modifications d'amélioration